

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
 $U_w \geq 0,8$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **48 mm**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Clase E750

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Clase C3

Aperturas y cierres repetidos:

50,000 ciclos / 25,000 ciclos
(Hoja de paso) (Hojas pares)

Ensayo de referencia AEV 2,700 x 2,530 m / 3 hojas

Ensayo de seguridad **PAS24**

Apto

Ensayo de referencia 3 hojas. Configuración 321. 3,73 x 2,50 m

SECCIONES	Marco 80 mm Hoja 80 mm
ESPESOR PERFLERÍA	Puerta 1,8 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1200 mm Alto (H) = 3000 mm
PESO MÁXIMO/HOJA	120 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat >60 micras
	Lacado imitación madera Según sello Qualideco
	Anodizado Según sello Ewwa Euras Standard Clase 15
	Posibilidad Clase 20 y 25 Posibilidad bicolor

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	6063 T-5
LONGITUD VARILLA POLIAMIDA	Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: Marco 20 mm y Hoja 30 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA	
APERTURA	Interior: de 1 a 14 hojas
	Exterior: de 1 a 14 hojas, posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz

